



Metal Lube - 30FCC - formula transmisiones 2 y 4 tiempos de moto

En todo tipo de transmisiones de Motocicletas de 2 y 4 tiempos, ya sean manuales o automáticas
Se puede utilizar en cambios con embrague bañado en aceite.

Especial para transmisiones donde discos de embrague se bañan en aceite.

Mejora la respuesta del cambio de velocidades y aporta mayor suavidad de funcionamiento reduciendo el nivel sonoro y vibraciones. Distribuido por Ubricar.

Mantiene estable la temperatura del aceite y evita su oxidación, previene la corrosión interna, incluso en periodos de larga inactividad.

Evita el desgaste de los componentes sometidos a fricción. Reduce el desgaste de los discos de embrague.

Especialmente indicada en motores con arranque eléctrico, ya que siempre tienden a arrastrar un poco el embrague cuando se acciona el arranque con una marcha engranada.

En cajas de cambios automáticas, tiene la particularidad de que evita en gran medida el arrastre de embrague en frío.

Protege juntas y retenes contra la elongación y agrietado.

USOS MÁS FRECUENTES

En todo tipo de transmisiones de Motocicletas de 2 y 4 tiempos, ya sean manuales o automáticas
Se puede utilizar en cambios con embrague bañado en aceite.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

30 ml. de METAL LUBE por cada litro de aceite.

REPETICIÓN

Repita cada 100.000 Km. o 2.000 horas.

